



KENNWERTE

LOCATING STRIP FM-LS75

mechanische Adaption:	Verbinder für Profilsystem Nut 8 Niederzugzapfen M6
Zulässige Last:	max. 650 N pro Verbinder
Zulässiges Anzugsmoment:	max. 12 Nm
Einbaulage:	beliebig
Schraubenposition:	verstellbar über Langloch ein oder mehrere Niederzugzapfen an verschiedenen Gewindepositionen

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	INO-NR
1	1	P13001-20511-00	Positionslasche	INO006870
2	1		Nutenstein 8 St M6	INO000129
3	1	0050.1245	Niederzugzapfen 23mm	INO003289
4	1	EN ISO 7380-2 - M6x20	Halbrundkopfschraube, flach mit Bund	INOxxxxxx / INO006593
inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de		alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein	N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:1 INO-Nr.: INO006911
		Datum	Name	P13001-IC SMARTTESTER® Prüfsystem
		Gezeichnet 09.03.2018	R.Grundt	
		Status	Freigegeben	Locating Strip 75
		inotec Automation & Prüftechnik		P13001-20510-00
				1/1 A3
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Freitag, 9. März 2018
				Urspr: P13001-20510-00 Locating Strip